

SolarCleano

developed by cleaners

Fichas Técnicas **SolarCleano T1**



Septiembre 2025
ZARO 2-4 rue Gustave Loosé,
L-8346 Grass - Luxembourg
T: +352 288 069 - info@solarcleano.com

Descripción

El SolarCleano T1 es una utilidad esencial para el transporte eficiente y el posicionamiento preciso de los robots SolarCleano en las instalaciones de paneles solares.

Este robusto "Transportador" ha sido meticulosamente diseñado para mejorar la eficiencia operativa y es manejable por un solo operario, lo que garantiza la facilidad de uso y el aumento de la productividad.

El T1 ofrece múltiples configuraciones para adaptarse a las distintas necesidades operativas: configuraciones de remolque, transporte y elevación. También es capaz de remolcar un depósito de agua de 1.000 litros cuando transporta o eleva nuestros robots, lo que ofrece una flexibilidad inigualable in situ.

- El SolarCleano T1 puede funcionar en todo tipo de suelos.
- Funciona con baterías.


El SolarCleano T1 es compatible con los robots SolarCleano L1, F1 y M1 y tiene una garantía de 12 meses.



Características Técnicas

Dimensiones

Chasis (plegado)	1620 x 1332 x 790 mm
Altura de plataforma desplegada	1815 mm
Altura máx. de plataforma desplegada (con inclinación de 34°)	2410 mm



Peso

Peso total	400 kg
------------	--------

Configuraciones

Configuración de remolque	Sí
Configuración de transporte	Sí
Configuración de elevación	Sí
Remolque posible al transportar o elevar	Sí

Capacidad de carga

Capacidad de carga remolcada* máx.	2000 kg
Capacidad máx. de carga transportada	1000 kg
Capacidad máx. de carga elevada	140 kg

*en terreno llano

Sistema de movimiento

Velocidad	Hasta 8 km/h
Par	865 Nm
Inclinación máxima de la plataforma	34° (67.5%)
Giro del depósito	Sí
Modo neutro (rueda libre manual)	Sí

Batería

Tipo	Batt 48V 120Ah LFP
Autonomía	Hasta 4h
Capacidad del cargador	30A
Tiempo de carga	4h


Mando a distancia

Autonomía	22h
Distancia máx.	100 m
Grado de protección (agua)	IP65

Condición de uso

Grado de protección (agua)	IP65
Temperatura de almacenamiento	-20° a 40° C
Temperatura de trabajo	-10° a 45° C





SolarCleano

developed by cleaners

SolarCleano
ZARO 2-4 rue Gustave Loosé,
L-8346 Grass - Luxembourg
T: +352 288 069 - info@solarcleano.com